



a

ASBEST VEILIG VERWIJDEREN EN AFVOEREN

via plaatszakken
of kuubzakken,
een handleiding




Neem deze handleiding **volledig** door voor je start met het verwijderen van hechtgebonden asbest.

Veilig verwijderen, aangepaste maatregelen noodzakelijk

Zonder aangepaste maatregelen veroorzaakt de ontmanteling van verweerde asbestdaken en -gevels blootstellingsrisico's voor de verwijderaar. Ook de bewoners lopen risico door asbestbesmetting van de zolderruimte of andere gebouwzones binnen en buiten.

Vorbereiding ontmanteling

- Baken de zone van de werken af met opvallend lint.
- Zorg voor de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals een wegwerpoveral, FFP-3 mondk masker, wegwerp of afspoelbare handschoenen en rubber laarzen.
- Voorzie alvast een geschikte plaats voor de plaatszak/kuubzak(ken). Deze locatie moet vlot bereikbaar zijn voor onze kraanwagen. Eens de zakken gevuld zijn met het asbestmateriaal kunnen ze niet meer verplaatst worden. Leg ze zeker niet op het voetpad of op de openbare weg.



Hoe gebruik ik mijn persoonlijke beschermingsmiddelen correct?

- 1) Zet het mondk masker op.
Zorg dat het masker goed aansluit, ook aan je neus (brug).
- 2) Trek de overal aan.
- 3) Zorg dat de overal goed over je laarzen komt.
- 4) Trek de overal goed over je handschoenen.
- 5) Zet je veiligheidsbril op.
- 6) Trek de kap over je hoofd.

De instructievideo kan je vinden op www.iok.be/asbest



Aan de slag. Afbraak van asbestgolfplaten of –gevelbekleding



Wat is toegelaten in de plaatszak en kuubzak?

- Een rechthoekige **plaatszak** is voor de afvoer van hechtgebonden asbestgolfplaten.
- Een vierkante **kuubzak** is voor de afvoer van hechtgebonden asbesthoudend materiaal zoals leien, bloembakken, afvoerbuizen, schouwen...

Heeft je dak geen onderdak? Neem je voorzorgen

Als je asbestgolfplaten gaat verwijderen op een dak zonder binnenaafwerking (onderdak, isolatie...), dan moet je besmetting door asbesthoudend afbraakafval voorkomen.

- Maak de zolderruimte of ondergrond leeg.
- Leg een plastic folie op de vloer en op eventueel achtergebleven materiaal.
- Span een plastic folie onder het dak indien ontruiming van de zolderruimte niet mogelijk is.

Demonteren van de asbesthoudende dak- of gevelbekleding

Bevochtig voor demontage de asbesthoudende dak- of gevelbekleding met water (met een tuinslang in vernevelstand of gebruik een fixeermiddel (spuitlijm)). Hou het fixeermiddel in de buurt voor het geval er per ongeluk toch een plaat zou breken, zo kan je de randen van de gebroken plaat makkelijk inspuiten.

- Demonteer de platen voorzichtig met de hand of verwijder de bouten met een traagdraaiende schroefmachine en haal ze van elkaar.
- Je kan de bouten vooraf bespuiten met een fixeermiddel.
- Vermijd om rechtstreeks op de asbestplaten te gaan staan, en zeker nooit als er geen steunbalk onder staat.

- Breek het materiaal nooit!
- Maak het asbesthoudende materiaal niet proper met een borstel of een hogedrukreiniger. Hierdoor komen de asbestvezels vrij. Vermijd het over elkaar schuiven van de platen. Als een plaat toch breekt, bevochtig dan de randen of maak gebruik van fixeermiddel om de vezels aan de rand te fixeren.

Merk je tijdens de werken dat de platen makkelijk breken, stop dan met de werken en neem contact op met een erkende asbestverwijderaar* om de werken te laten uitvoeren. In dat geval is het materiaal immers te sterk verweerd om de verwijdering zelf te doen.

*erkende asbestverwijderaars vind je op www.iok.be/asbest

Tijdens de ontmanteling

- Vermijd het betreden van het dakgootslib.
- Verwissel steeds je schoeisel bij het verlaten van de werkzone of spoel je laarzen steeds grondig af.
- Betreed in geen geval binnenruimtes, voertuigen en dergelijke met asbestbesmette (werk)kledij.
- Voorzie een zone voor het omkleden en afspoelen van de handschoenen en laarzen.


Er groeit klimop of mos op mijn golfplaten/ leien. Wat nu?

Klimop snoei je best vooraf zoveel mogelijk weg zonder de wortels los te trekken. De klimopbladeren kunnen vervolgens als groenafval afgevoerd worden. Bij de plaatovergangen snijd je de wortels best door zodat de plaat met de klimopwortels als asbesthoudend afval kan afgevoerd worden. Mos hecht zich ook op golfplaten en leien. In dat geval kan je de platen met het mos als asbesthoudend materiaal afvoeren.

Hoe gebruik ik een plaatszak?

De plaatszak wordt gebruikt voor hechtgebonden asbestgolfplaten. Een plaatszak mag maximum 13 platen van ± 400 kg bevatten, wat overeenkomt met 30m². Je kunt maximaal 6 plaatszakken aanvragen. Heb je meer asbestmateriaal? Vraag dan een container aan.

1. Leg de plaatszak op een gemakkelijk bereikbare locatie voor onze kraanwagen (oprit, voortuin...) Let op! Eens de plaatszak gevuld is, kan deze niet meer verplaatst worden. Een volle plaatszak weegt al snel 400 kg. Zorg ervoor dat je de plaatszak niet op de openbare weg of voetpad legt.
2. Vouw de plaatszak open
3. In de plaatszak ligt een plastic folie (liner), vouw deze ook open.
4. Leg alle asbestgolfplaten voorzichtig in de zak. Indien je enkel korte platen hebt, leg je deze best geschrant in de plaatszak. Zo niet, zal de zak doorplooiën op de randen van de platen en mogelijk scheuren. Een gescheurde zak wordt niet opgehaald. In dit geval zal je een extra zak moeten bestellen.
5. Sluit de plaatszak en knoop de (buiten)linten en lussen dicht, maar laat nog een kleine stukje open.
6. Deponeer ook de gebruikte plastic folie, de poetsdoeken en je persoonlijke beschermingsmiddelen, in de plaatszak. Sluit af.
7. De plaatszak is klaar voor ophaling.



Hoe gebruik ik een kuubzak?

De kuubzak wordt gebruikt voor de afvoer van hechtgebonden asbest in de vorm van leien, bloembakken, afvoerbuizen, schouwen...

1. Leg de plaatszak op een gemakkelijk bereikbare locatie voor onze kraanwagen (oprit, voortuin...) Let op! Eens de kuubzak gevuld is, kan deze niet meer verplaatst worden. Een volle kuubzak weegt al snel 400 kg. Zorg ervoor dat je de kuubzak niet op de openbare weg of voetpad legt.
2. Vouw de kuubzak aan de bovenkant open, de binenkant is voorzien van een plastic folie (liner).
3. Deponeer ook de gebruikte plasticfolie, de poetsdoeken en je persoonlijke beschermingsmiddelen in de kuubzak.
4. Sluit de kuubzak bovenaan.
5. De kuubzak is klaar voor ophaling.

Bekijk de instructievideo op www.iok.be/asbest

Na de ontmanteling

- Wanneer alle platen verwijderd zijn en in de daarvoor voorziene plaattzak/kuubzak geplaatst werden, is het tijd om te gaan reinigen met vochtige wegwerpdoeken.
- Reinig de balken waarop de platen bevestigd waren met een natte doek.
- Reinig ook al je werk materiaal inclusief de ladder en zet het materiaal na reiniging buiten de afgespannen werkzone.
- Gebruik nooit je stofzuiger om de vezels op te zuigen. De vezels worden immers via de filter gewoon weer uitgeblazen en verder verspreid.
- Vouw de plastic die op de grond lag en/of ruimten afschermden samen en plak hem dicht.
- De gebruikte doeken doe je in een dubbele plastic zak.
- Tot nu toe heb je nog steeds je persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Trek ze nu uit en stop ze voorzichtig in de plastic zak.
- Draai de plastic zak dicht en vouw het opgedraaid stuk dubbel (zwanensluiting) en plak dit goed dicht.



Persoonlijke beschermingsmiddelen uittrekken

Het is van belang dat je jouw persoonlijke beschermingsmiddelen veilig uittrekt

- 1) Spoel je handschoenen en laarzen af.
- 2) Rits de overal open.
- 3) Doe de handschoenen uit.
- 4) Doe de overal uit van binnen naar buiten.
- 5) Zet het mondmasker en de bril af
- 6) Steek alles in een dubbele plastic zak. Draai de plastic zak dicht en vouw het opgedraaid stuk dubbel (zwanensluiting) en plak dit goed dicht.

1	2	3
4	5	6



Bekijk de instructievideo op www.iok.be/asbest

Controle van de werf

Elke werf binnen het project kan controle krijgen van een deskundige medewerker.

Deze controle dient om na te gaan de werken op een veilige en correcte manier worden uitgevoerd. Tijdens de controle kan de deskundige nog een aantal tips geven.

Indien tijdens de controle wordt vastgesteld dat de werken op een onveilige manier worden uitgevoerd, zal de werf worden stilgelegd en het gemeentebestuur op de hoogte gebracht worden.

Klaar voor transport

Bel naar 014 24 25 65 en maak een afspraak voor het ophalen van de kuub- of plaatszak(ken).

Demonteren door een aannemer

Je kan de afbraakwerken ook door een aannemer laten uitvoeren. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de aannemer een attest **'Eenvoudige handelingen'** kan voorleggen. Dit attest mag maximaal 1 jaar oud zijn. Dit attest geeft aan dat de aannemer de verwijderingswerken conform de methode van 'Eenvoudige handelingen' zal uitvoeren zoals beschreven in het KB van 16 maart (bijlage II).

De aannemer moet de werf vooraf aan de uitvoering van de werken **melden aan de ambtenaar van de FOD WASO**. Je vraagt dus best hier een bewijs van op voor de werken te laten starten.

De kosten van de aannemer betaal je zelf. Voor de afvoer kan je beroep doen op IOK Afvalbeheer, op voorwaarde dat de algemene voorwaarden (correct vullen van de plaatszakken of containers) gevolgd worden door de aannemer.

Een lijst met erkende aannemers vind je op www.iok.be/asbest

Algemene voorwaarden

De plaatszak/kuubzak moet op een correcte manier gevuld en **gesloten** zijn voor ophaling. Daarnaast moet de plaatszak/kuubzak op een bereikbare plaats staan. Indien dit niet het geval is kan IOK Afvalbeheer de plaatszak/kuubzak niet laden. Voor de tevergeefs gemaakte transportkosten wordt dan 80 euro aangerekend.

De klant is verantwoordelijk voor het vullen van de plaatszakken/kuubzakken. De plaat- of kuubzak(ken) met volledig gesloten zijn. Een zak die niet voldoet aan deze voorwaarde wordt niet meegenomen.

De klant blijft eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van de plaatszakken/kuubzakken tot deze wordt goedgekeurd door IOK Afvalbeheer na definitieve controle. Indien door de chauffeur bij de ophaling van de plaatszakken/kuubzakken of bij definitieve controle op de stortplaats verboden afval wordt aangetroffen, wordt een boete van 100 euro aangerekend aan de klant. IOK Afvalbeheer brengt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

Samen verstaan we het asbestbeest



Hoe uw woning asbestveilig maken? Informeer uzelf via www.asbestinfo.be

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.

